

PRODUKTANGABEN

DICKE: 2 mm (0,07")

GEWICHT: 1,2 kg pro m² (3,9 Unzen pro Quadratfuß)

GEEIGNET FÜR INNEN-, AUSSEN- UND UNTERWASSERANWENDUNGEN

SELBSTKLEBEND: auf Anfrage

MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG: auf Anfrage

VERFÜGBAR IN 12 STANDARD- UND 4 KUNDENSPEZIFISCHEN MUSTERN

AUSFÜHRUNG: glänzend oder matt

BESCHREIBUNG

Batik Mosaic ist das Harzmosaik, das die Welt des Designs verändert! Da Batik Mosaic sehr dünn und leicht ist, eignet es sich perfekt für alle Oberflächen (Wände, Decken, Möbel, Fenster, Holzpaneele etc.). Es ist ideal für Oberflächen, die kein hohes Gewicht tragen können, wie z.B. Trockenbau-/Rigipswände oder abgehängte Decken.

Darüber hinaus kann es auf vorhandene Oberflächen aufgetragen werden. Diese müssen nicht entfernt werden.

Es ist sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet: Büros, Wohnbereiche, Badezimmer, Küchen, Spas, Schwimmbekken sowie Außenfassaden von Gebäuden, Decken, Möbel und Türen.

Batik Mosaic ist zu 100% kundenspezifisch herstellbar.

Jedes digitale Bild kann als Mosaikkunst reproduziert werden und Form, Größe und Farbe jeder einzelnen Fliese können individuell ausgewählt werden.

Es sind zwei Ausführungen erhältlich: glänzend und matt. Batik kann auch auf Gold- und/oder Silberoberflächen gedruckt werden.

Dank seiner technischen Eigenschaften kann Batik Mosaic auf konkave oder konvexe Oberflächen aufgetragen werden und Kurven und unregelmäßige Bereiche leicht abdecken.

Batik Mosaic ist für Außen- und Unterwasseranwendungen geeignet. Es ist beständig gegenüber extremen Temperaturveränderungen und UV-Strahlen und kann bei jedem Wetter verwendet werden.

Batik Mosaic wird zu 100% in Italien hergestellt.

Falls erforderlich, kann Batik Mosaic mit einer Schere zugeschnitten werden. Zur Vereinfachung der Anbringung wird ein Verlegeplan mitgeliefert.

VERLEGEANLEITUNG

Bitte befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen des Videos der folgenden Website:
<https://www.youtube.com/watch?v=wOgDoAJ46Mo> und lesen Sie die auf dieser Seite beschriebenen Anweisungen.

Für Innenräume und Wände, die nicht mit Wasser in Berührung kommen, verwenden Sie MAPEI Adesilex VS45. Für Außenbereiche, Duschen, Küchen und/oder feuchte Umgebungen verwenden Sie MAPEI KERALASTIC. T.

Batik Mosaic kann auch in Schwimmbekken verwendet werden. Die Anbringung muss durch einen professionellen Monteur erfolgen, der sich um die Auswahl der am besten geeigneten Klebstoffe und Spachtelmassen für die Verlegung kümmert.

Entfernen Sie die transparente Schutzfolie vom Mosaik. Falls das Mosaik auf vorhandenen Fliesen angebracht werden soll, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche vor der Verlegung frei von Staub, Farben, Wachsen und Ölen ist.

Füllen Sie die Fugen der alten Fliesen mit dem selben Kleber wie dem für die Anbringung des Mosaiks und gleichen Sie Unebenheiten aus.

Wenn Sie das Mosaik direkt auf Putz/Gips oder Rigips-/Trockenbauwände auftragen, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche flach, eben und glatt ist. Verteilen Sie den Kleber gleichmäßig mit einer Zahnkelle.

Die Klebeschicht muss sehr dünn sein.

Nach dem Auftragen müssen die Fliesen sofort mit einer weichen Rolle angedrückt werden.

Solange der Kleber noch nicht ganz fest ist, entfernen Sie überschüssige Kleberreste mit einem weichen, nassen Schwamm.

Materialien für Lücken/Fugen:

Verwenden Sie MAPEI Keracolor FF gemischt mit MAPEI FUGOLASTIC.

Bevor Sie das Fugenmaterial auftragen können, muss der Kleber vollständig getrocknet sein (24 bis 48 Stunden).

Entfernen Sie das Restpulver aus den Fugen. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur 35°C nicht übersteigt.

Stellen Sie eine glatte Paste aus dem Fugenmaterial in einer sauberen Schüssel her. Falls Sie einen Mischer verwenden, schalten Sie diesen bei niedriger Geschwindigkeit ein, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden.

Verwenden Sie die Mischung umgehend, da die getrocknete Paste die glänzende Oberfläche des Harzmosaiks zerkratzen könnte.

Wir empfehlen, nur eine kleine Menge Fugenmaterial auf einmal vorzubereiten, um ein Austrocknen der Fugenmasse zu vermeiden.

Füllen Sie die Fugen vollständig und gründlich mit einem Gummispattel aus, um Unregelmäßigkeiten zu vermeiden.

Entfernen Sie überschüssige Masse, bevor sie trocknet. Nach ca. 15-20 Minuten, wenn die Mischung undurchsichtig wird, mit einem weichen Schwamm erneut reinigen. Die Oberfläche mit einem weichen, sauberen Tuch abwischen, um eventuelle pulverförmige Rückstände vollständig zu entfernen.

Benetti Home S.r.l.

Via Matteotti, 34
28060 Granozzo (NO) Italien
Tel. +39 0321 1828088
Fax+39 0321 1828089

St.nr. 02498430038
Ges. kap. € 12.000 i.v.
REA NO-240083

info@benettihome.com
www.benettihome.com



Bei der Verwendung von Epoxidmaterialien zum Verfugen ist für das Mosaik besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit erforderlich. Wenn diese Materialien nicht richtig aufgetragen werden, können sie das Harz beschädigen und dazu führen, dass die Fliesen undurchsichtig werden. Wenn die Verwendung von Epoxidfugen notwendig ist, empfehlen wir, MAPEI KERAPOXY und, falls erforderlich, KERAPOXY CLEANER zur Reinigung von Epoxidfugenresten zu verwenden.

PFLEGEHINWEISE

- Reinigen Sie das Produkt mit einem Tuch oder einem weichen Schwamm und neutraler Seife.
- Verwenden Sie keine rauen Schwämme, Reinigungsbürsten etc.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuer-, Ätz-, Polier- und Mattierungslösungen.
- Verwenden Sie keine Düsen zum Reinigen von Fugenmasse, falls ein Dampfreiniger benutzt wird.
- Sorgen Sie dafür, dass das Mosaik nicht mit Feuer in Berührung kommt.

Benetti Home S.r.l.

Via Matteotti, 34
28060 Granozzo (NO) Italien
Tel. +39 0321 1828088
Fax+39 0321 1828089

St.nr. 02498430038
Ges. kap. € 12.000 i.v.
REA NO-240083

info@benettihome.com
www.benettihome.com